

| | | | |
|-------------------------|----------------|--|---|
| Rechnungsadresse | Kd.-Nr. | Lieferadresse <input type="checkbox"/> wie Rechnungsadresse | Auftragsinformationen |
| Firma | | | Kommission |
| Adresszusatz | | | Auftragsabwicklung |
| Strasse / Nr. | | | Zeichnung ohne Freigabe (48h Regel) <input type="checkbox"/> Zeichnung zur Freigabe |
| PLZ / Ort / Land | | | Wunschtermin |
| Kontaktperson | | | (mind. 6 Wochen) KW |
| Fon | | | Anzahl Seiten inkl. Formular |
| Mail | | | Unterschrift |

| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| MENGE / MASSE | STANDARD (Angaben von innen gesehen) 1 Stück Vermassung: Breite: aussen (gemäss Skizze) Höhe: aussen (gemäss Skizze) Schlosskasten- / Griffhöhe: = 1100 mm von UK Bodenschiene bis Mitte Griff bzw. Mitte Schlosskasten Anlagen < H 2000 mm = Mitte Anlage | Stückzahl: Masse (mm): Breite mm Höhe mm Schlosskasten-/Griffhöhe: <input type="checkbox"/> andere mm <input type="checkbox"/> Zusätzlicher Griff zu Schlosskasten: Höhe mm <input type="checkbox"/> Bodenschiene ohne Entwässerung | <input type="checkbox"/> mit Höhenausgleichsprofil 26-36 mm Höhe <input type="checkbox"/> ohne Basischiene (Entwässerung muss bauseitig gelöst werden) Winkelstopper: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| TYPENAUSWAHL | Anzahl Gleise: <input type="checkbox"/> 1 (2) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Anzahl Flügel: | Öffnungsrichtung: ① Gehflügel ② Serviceflügel <input type="checkbox"/> Typ L aussen <input type="checkbox"/> Typ Mitte aussen <input type="checkbox"/> Typ R aussen | |
| | ① Gehflügel (erstöffnend): <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |

| | | |
|-------------|---|---|
| GLAS | STANDARD Glas 8 mm ESG (bis 1800 mm) Glas 10 mm ESG (ab 1800 mm) | Glas: <input type="checkbox"/> satiniert/geätzt <input type="checkbox"/> heat-soak-test (+2 Wochen) <input type="checkbox"/> Glas 10 mm bei Anlagen < 1800 mm |
|-------------|---|---|

| | | |
|---------------|--|---|
| DESIGN | STANDARD Basis-Schiene in Systemfarbe, Laufschiene in natur eloxiert Beschlagsfarbe: schwarz | Oberflächen-Farbe: (RAL / SP / andere) Beschlagsfarbe (Verschluss und Endkappe): <input type="checkbox"/> weiss <input type="checkbox"/> grau |
|---------------|--|---|

| | | |
|---------------------------|--|--|
| BESCHLÄGE / GRIFFE | STANDARD Gehflügel: Verschlussvariante = VD (Drehknopf) Griffvariante = ohne Serviceflügel: Verschlussvariante = VS (Reinigungsverschluss) Griffvariante = ohne Mittigöffnend: Erstöffnender Flügel = VD (Drehknopf) Zweitöffnender Flügel = Verschluss- teil im Glashalteprofil verbaut Bei Verschlussvarianten (VH, VZ, VRZ und VPZ) = GK Gegenkasten, für Verschluss | Griffvarianten: SI: Schiebegriff innen <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel SB: Schiebegriff beidseitig <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel MM: Muschelgriff innen <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel IB: Edelstahl-Schiebegriff beidseitig <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel II: Edelstahl-Schiebegriff innen <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel IM: Muschelgriff Edelstahl innen <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel IH: Edelstahl-Schiebegriff Serviceflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel GE: Glas-Einzelbohrung (gem. Skizze) <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel Verschlussvarianten: VH: Verschluss mit Halbzylinder <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel VZ: Verschluss mit Profilzylinder <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel VRZ: Verschluss mit Rundzylinderausschnitt (22 mm) <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel VPZ: Verschluss mit Profilzylinderausschnitt (17 mm) <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Serviceflügel DZ: Druckzylinder im Glashalteprofil <input type="checkbox"/> VD: Drehknopf <input type="checkbox"/> Serviceflügel (Achtung: ist ohne Mitnehmer und ohne VD) Mittigöffnend: <input type="checkbox"/> beide Gehflügel mit Griffvariante <input type="checkbox"/> nur erstöffnender Gehflügel <input type="checkbox"/> beide Serviceflügel mit Griff- und Verschlussvariante <input type="checkbox"/> nur rechts <input type="checkbox"/> nur links |
|---------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------|--|--|
| OPTIONEN | STANDARD (Angaben von innen gesehen) SCHIENENVERLÄNGERUNG ohne Seitenprofil auf Mauerseite mit Winkelstopper Totallänge: geöffnete Anlage = Glas bündig Mauer Totallänge = LM + Glasbreite + 10 mm | Schienenverlängerung: verschiebbar hinter Mauer (LM gemäss Skizze) Winkelstopper: <input type="checkbox"/> Seitenprofil statt Winkelstopper auf Mauerseite <input type="checkbox"/> Winkelstopper statt Seitenprofil auf Öffnungsseite Mauer: <input type="checkbox"/> aussen <input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> beidseitig <input type="checkbox"/> rechts Lichtmass LM (mm): Totallänge L (mm): |
| | | |

| | |
|----------------|--|
| NOTIZEN | Für fehlenden Angaben wird unser Standard gemäss gültiger Sunparadise-Preisliste / Sunparadise Technische Dokumentation angewendet. Im weiteren gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für weitere Informationen siehe Technische Dokumentation. Sunparadise AG Benderer Strasse 29 FL-9494 Schaan Fon +423 235 54 54 Fax +423 235 54 55 orders@sunparadise.com www.sunparadise.com Sunparadise Alutechnik Vertriebs GmbH Rickenbacher Strasse 1 D-88131 Lindau Fon +49 8382 9777 10 Fax +49 8382 9777 12 orders@sunparadise.com www.sunparadise.com |
|----------------|--|